



LÉGKONDITIONÁLÓK

2019/2020





MIDEA A VILÁGMÁRKA



World's
No.1 Brand



Világszerte értékesített
készülékek több, mint
120,000,000 Egység



Fortune 500
lista tagja



30 Év
Szakmai tapasztalat
a klimatizálás területén

ELISMERÉSEK



**GOOD DESIGN
AWARD**



Tartalomjegyzék

Hűtésre és fűtésre optimalizálva	4
Távirányítók	6
Modell kódok	8
Ultimate Comfort monosplit	10
Mission II monosplit	12
Blanc monosplit	14
Ablakklíma	16
Mobilklíma, Párátlanító	17
Multisplitek	18
Multisplit kombinációs táblázat	21
Kazettás monosplit	22
Légcsatornázható monosplit	24
Parapet - mennyezeti monosplit	26
M-Thermal	28
HMV	31
Hővisszanyerős szellőztető	32
Vezetékes távvezérlők	34
Innovatív fűtési megoldás	35



Certificate Of Authorization

GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd. authorizes



PLANNING & TRADING LTD

(Address: Budapest, Rákóczi tér 2. - 1084, Hungary)



HŰTÉSRE ÉS FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLVA

SZUPER HŰTÉS


Midea légkondicionálóddal egy gombnyomással akár 17°C -ig is lehűtheted a helyiség hőmérsékletét.





GYORS HŰTÉS / FŰTÉS

Midea inverteres légkondicionálói a gyors indítási technológiának köszönhetően pillanatok alatt lehűtik vagy felfűtik a helyiséget.




NAGY HATÓTÁVÚ LÉGÁRAM



A nagyobb ventilátor lapátnak és az optimalizált légáramnak köszönhetően a helyiség minden pontja a kívánt hőfokon tartható.


RG58N(B2H)/BGEF Infra távirányító

Ultimate Comfort készülékekhez



RG58F1(2H)/BGEF Infra távirányító

Mission II készülékekhez



RG70E/BGEF

Infra távirányító

Blanc készülékekhez



Modell kód

Lakossági

M S MBA U – 09 H R F N1 – Q R D0 W

M Midea	S Kivitel S Oldalfali split egység P Hordozható D Párátlanító W Ablakklíma F Padlón álló O Kültéri egység	M Gyártási széria 11P Premier széria MB Mission széria MA Blanc széria MT Ultimate Comfort EA Kids széria	U Beltéri típus I Multi – Monosplit U Universal	12 Teljesítmény Légkondicionáló: Hűtő teljesítmény (x1000Btu/óra) Párátlanító: Kivont pára (L/nap)	H Funkció C Csak hűtő H Hűtő/hűtő	R Irányítási mód W Vez. távirányító R Infra távirányító
-------------------	---	--	--	--	---	---

F Inverter típus F Full DC Inverter D DC Inverter	N1 Hűtőközeg N1 R410A N8 R32	Q Tápfeszültség Energiaellátás Q 220-240V,50Hz, 1 Fázis R 380-420Vx~,50Hz, 3 Fázis S 380V,50Hz, 3 fázis	R Hatásfok	D0 SCOP kód A0-A9 SCOP 1.0-1.9 B0-B9 SCOP 2.0-2.9 C0-C9 SCOP 3.0-3.9 D0-D9 SCOP 4.0-4.9	W Spec. jellemző F Ionizátor L Télesített H Friss levegő Q Gyors csatlakozó W Kültéri betáp
---	--	---	----------------------	---	--

MA – 09 NX D0 – I

MA Gyártási széria MB Mission széria MA Blanc széria MT Ultimate Comfort EA Kids széria	09 Teljesítmény Légkondicionáló: Hűtő teljesítmény (x1000Btu/óra)	NX Hűtőközeg N1 R410A N8 R32 NX R410/R32 kompatibilis	D0 SCOP kód A0-A9 SCOP 1.0-1.9 B0-B9 SCOP 2.0-2.9 C0-C9 SCOP 3.0-3.9 D0-D9 SCOP 4.0-4.9	I I/O I beltéri típus O kültéri típus SP szett
---	---	--	---	---

Kereskedelmi

Beltéri Egység

M C D – 24 H R F N1 – Q R C4

M Midea	C Kivitel C Kazettás T Légszűrőszűrő H Magas statikus nyomású légszűrőszűrő U Parapet-mennyezeti F Konzol	D Sorozat A 1. sorozat B 2. sorozat C 3. sorozat D 4. sorozat	24 Teljesítmény Hűtő teljesítmény (x1000Btu/óra)
-------------------	--	---	---

Modell kód

Kereskedelmi

M C D – 24 H R F N1 – Q R D0

Beltéri Egység

H Funkció C Csak hűtő H Hűtő/fűtő	R Írányítási mód W Vezetékes távirányító R Infra távirányító	F Inverter típus F Full DC Inverter D DC Inverter	N1 Hűtőközeg N1 R410A N8 R32 NX R410/R32 kompatibilis
Q Tápfeszültség Energiaellátás (V-HZ-Fázis) Q 220-240V,50Hz, 1 Fázis R 380-420Vx~,50Hz, 3 Fázis	R Hatásfok	D0 SCOP érték A0-A9 SCOP 1.0-1.9 B0-B9 SCOP 2.0-2.9 C0-C9 SCOP 3.0-3.9 D0-D9 SCOP 4.0-4.9	

Kereskedelmi

M OU B – 30 H F N1 – Q

Kültéri Egység

M Midea	O Készülék típus O Kültéri egység	B Sorozat B 2. sorozat C 3. sorozat D 4. sorozat E 5. sorozat	30 Teljesítmény Hűtő teljesítmény (1000Btu/óra)	U Kültéri egység típus U Univerzális kültéri egység
H Funkció C Csak hűtő H Hűtő/fűtő	F Inverter típus F Full DC Inverter D DC Inverter	N1 Hűtőközeg N1 R410A N8 R32	Q Tápfeszültség Energiaellátás Q 220-240V,50Hz, 1 Fázis R 380-420V,50Hz, 3 Fázis	R D0 R: Hatásfok D0: SCOP kód A0-A9 SCOP 1.0-1.9 B0-B9 SCOP 2.0-2.9 C0-C9 SCOP 3.0-3.9 D0-D9 SCOP 4.0-4.9

Ultimate Comfort SPLIT

Prémium hűtési/fűtési komfort.
Meváltoztatja otthonát.



R32
hűtőközeg

Ultimate Comfort SPLIT

Beltéri egység			MT-12N8D6-I
Kültéri egység			MBT-12N8D6-O
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	12000
		kW	3,50
	Fűtőteljesítmény	Btu/h	13000
		kW	2,50 ¹ /3,70 ² /3,86 ³
Teljesítmény	Max. áramfelvétel	A	10,00
	SEER (átlagos)	W/W	7,40
	Energiaosztály	Hűtés	A++
	SCOP -7°C külső hőmérsékleten	W/W	4,60 ¹
	SCOP +2°C külső hőmérsékleten	W/W	5,30 ²
	Energiaosztály	Fűtés -7°C/+2°C kül. hőmérsékleten	A++/A+++
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	550/480/420
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al./csend.)	40,5/31/21,5/21,5
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	54
		Kültéri egység	59
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	886x315x188
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	800x554x333
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	10,3/29,1
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	985x385x300
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	920x615x390
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	13,3/31,7
	Csőméretek (mm)	Folyadékcső	6,35
		Gázcső	9,52
	Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10
	Hűtőközegtöltet mennyisége	kg - típus	0,69 - R32
	Ajánlott helyiség méret	m²	16-23
	Lábtávolság	mm	514
Betáp helye			kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-25 ~ 30

Két irányú légáram	Alacsony hűtőközeg érzékelés	Golden Fin hőcserélő	Függ. irányú automatikus légterelés	Nagy sűrűségű szűrő	Cold Catalyst szűrő	Automatikus hiba diagnosztikai funkció	Rozsdaálló kültéri burkolat	Hűtés alacsony külső hőmérsékleten	8°C temperálás
24 órás időzítő	Azonnali hűtés/fűtés	Vízszintes irányú automatikus légterelés	Kétoldali cseppvízelvezetés	Lamella memória funkció	Energiafogyasztás ellenőrzése mobilalkalmazással	Páratartalom ellenőrzés	ECO mód	Csepptálca fűtés	Gyári WIFI vezérlés



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +2°C DB

3: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Mission SPLIT

Hőmérséklet optimalizálás, azonnal.



R32
hűtőközeg

Mission SPLIT

Beltéri egység		MB-09N8D6-I	MB-12N8D6-I	MB-18N8D0-I	MB-24N8D0-I
Kültéri egység		MBT-09N8D6-O	MBT-12N8D6-O	MB-18N8D0-O	MB-24N8D0-O
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2,6	3,5	5,3
	Fűtőteljesítmény	Btu/h	10000	13000	19000
Teljesítmény		kW	2,3 ¹ /3,0 ² /2,92 ³	2,3 ¹ /3,2 ² /3,84 ³	4,0 ¹ /5,2 ² /5,43 ³
	Max. áramfelvétel	A	9	10	15
	SEER (átlagos)	W/W	8,3	7,5	7,3
	Energiaosztály	hűtésben	A++	A++	A++
Teljesítmény	SCOP -7°C külső hőmérsékleten	W/W	4,6	4,6	4,0
	SCOP +2°C külső hőmérsékleten	W/W	5,6	5,6	5,1
	Energiaosztály	Fűtés -7°C/+2°C kül. hőmérsékleten	A++/A+++	A++/A+++	A+/A+++
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	440/370/240	500/440/270	750/590/500
Teljesítmény	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	39/31.5/24	40/32/24	42/33/24/22
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	55	56	58
		Kültéri egység	61	62	63
	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	810 x 300 x 200	810 x 300 x 200	980 x 325 x 225
Méretek és tömeg		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	7,4/28,5	8,3/28,5	10,7/35,1
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	810 x 375 x 285	890x385x285	1055x405x305
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	920x615x390	920x615x390	920x615x390
Méretek és tömeg	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	9,8/31,4	11,2/31,4	14,3/39,6
	Csőméretek	Folyadékcső	6,35	6,35	6,35
		Gázcső	9,52	9,52	12,70
	Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25	30
Méretek és tömeg		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	20
	Hűtőközegtöltet menny. kg - típus		0,65 - R32	0,65 - R32	1,25 - R32
	Ajánlott helyiség méret m²		12-18	16 - 23	24 - 35
	Lábtávolság mm		514	514	514
Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +2°C DB

3: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Blanc SPLIT

Tökéletes hőmérséklet pillanatok alatt.



R32
hűtőközeg

Blanc SPLIT

Beltéri egység			MA-09NXD0-I	MA-12NXD0-I	MA-18NXD0-I	MA-24NXD0-I
Kültéri egység			MA-09N8D0-O	MA-12N8D0-O	MA-18N8D0-O	MA-24N8D0-O
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	9000	12000	17700	24000
		kW	2,60	3,50	5,20	7,00
	Fűtőteljesítmény	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,10 ¹ /2,60 ² /2,93 ³	2,20 ¹ /2,70 ² /3,74 ³	4,10 ¹ /4,20 ² /5,57 ³	4,70 ¹ /6,50 ² /7,33 ³
Teljesítmény	Max. áramfelvétel	A	10	10	13,5	17,5
	SEER (átlagos)	W/W	6,20	6,10	6,60	6,10
	Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++	A++
	SCOP -7°C	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
	külső hőmérsékleten	W/W	4,90	4,60	4,90	4,80
	SCOP +2°C	W/W				
	külső hőmérsékleten	Fűtés	A+/A++	A+/A++	A+/A++	A+/A++
	Energiaosztály					
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	520/460/340	600/500/360	860/690/560	1050/860/700
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	36/30/26	38/34/28	43/36/30	47/40/33
Méretek és tömeg	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	54	54	58	61
		Kültéri egység	63	65	65	69
	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	805x285x205	805x285x205	958x302x223	1038x325x235
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	700x550x270	700x550x270	800x554x333	845x702x363
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	7,9/22,7	7,9/22,7	10,3/34	12,8/51,5
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	870x360x285	870x360x285	1035x380x305	1120x330x405
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	815x615x325	815x615x325	920x615x390	965x765x395
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	10,3/25,2	10,3/25,2	13,3/36,7	16,2/54,5
	Csőméretek	Folyadékcső	6,35	6,35	6,35	9,52
		Gázcső	9,52	9,52	12,7	15,9
	Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25	30	50
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	20	25
	Hűtőközegtöltet mennyiség	kg - típus	0,5/R32	0,5/R32	1,00/R32	1,6/R32
	Ajánlott helyiség méret	m²	12-18	16-23	24-35	32-47
	Lábtávolság	mm	450	450	514	540
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaik itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +2°C DB

3: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Ablakklíma

R32
hűtőközeg

DC INVERTER



Típus	MWE2-12CRDN8-QRE1		
Elektromos teljesítmény	Tépfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240, 50, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu	12000
		kW	3,45
	SEER	W/W	5,10
	Energiahatékonyság	Hűtésben	A
	Párátlanítási teljesítmény	L/h	1,2
	Teljesítményfelvétel	kW	1,80
	Max. áramfelvétel	A	7,36
	Légszállítás	m³/h	420/366/310
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Magas fokozatban	64
Méretek és tömeg	Működési tartomány	kültéri hőmérséklet (°C)	18-43
	Működési tartomány	szobai hőmérséklet (°C)	17-35
	Nettó méretek (mm)	szél. x magas x mély	560 x 400 x 670
	Csomagolási méretek (mm)	szél. x magas x mély	620 x 435 x 770
	Ajánlott helyiség méret	m²	16-23
	Nettó tömeg	kg	47,8
	Hűtőközegtöltet mennyiség	kg	0,48
	Távírányító típusa		Infra távírányító

Mobilklíma

Típus	MPPDB-12CRN7-QB6G1		
Elektromos teljesítmény	Tépfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240, 50, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu	12000
		kW	3,50
	Energiahatékonyság	Hűtésben	A
	Párátlanítási teljesítmény	L/h	3,5
	Teljesítményfelvétel	kW	1,35
	Áramfelvétel	A	5,9
	Légszállítás	m³/h	420/370/355
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Magas fokozatban	63
	Működési tartomány	Szobai hőmérséklet (°C)	17 - 35
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	szél.x magas.x mély	467x765x397
	Hűtőközegtöltet mennyiség	kg - típus	0,22 - R290
	Ájánlott helyiség méret	m²	16 - 23
	Távírányító típusa		Infra távírányító

Párátlanító

Típus	MDDG-20DEN7-QA3	
Párátlanítási teljesítmény	L/nap	20
Tépfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240, 50, 1
Teljesítményfelvétel	kW	0,365
Áramfelvétel	A	1,7
Légszállítás	m³/óra	189.2/0/168.2
Víztartály mérete	Liter	2,8
Hangteljesítményszint	(dB(A))	48,5
Nettó méretek (mm)	(szél. x mély. x mag.)	350x238x510
Nettó tömeg	kg	13 kg
Ájánlott helyiség méret	m²	37-52

Multi Super DC Inverter

beltéri egységek



Oldalfali multi beltéri egységek			MB-09N8D6-I	MB-12N8D6-I	MB-18N8D0-I	MB-24N8D0-I
Fantázia név			Mission II	Mission II	Mission II	Mission II
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
Teljesítmény	Fűtőteljesítmény (-7/2°C külső hőmérsékleten)	Btu/h	10000	13000	19000	26000
		kW	2,3 ¹ /3,0 ² /2,92 ³	2,3 ¹ /3,2 ² /3,84 ³	4,0 ¹ /5,2 ² /5,43 ³	5,6 ¹ /5,7 ² /7,68 ³
	Lég szállítás	m³/h	440/370/240	500/440/270	650/590/550	1055/850/670
Méretek és tömeg	Hangnyomásszint (dB(A))	(mag./köz./al.)	39/31,5/24	40/32/24	42/33/24	47,5/36,8/26
	Hangteljesítményszint (dB(A))	magas fokozatban	55	56	58	61
	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély)	730x293x198	810x300x200	980x325x225	1090x338x235
Ajánlott helyiség méret	Nettó tömeg	kg	7,4	8,3	10,7	13
	Csomagolási méret (mm)	(szél. x mag. x mély)	810 x 375 x 285	890x385x285	1055x405x305	1165x315x420
	Bruttó tömeg	kg	9,8	11,2	14,3	16,7
	Csőméretek	Folyadékcső	6,35	9,52	6,35	6,35
		Gázcső	12,7	15,9	9,52	9,52
		m²	12-18	16-23	24-35	32-47

Oldalfali multi beltéri egységek			MT-12N8D6-I	MA-09NXD0-I	MA-12NXD0-I	MA-18NXD0-I	MA-24NXD0-I
Fantázia név			Ultimate Comfort	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	12000	9000	12000	17700	24000
		kW	3,5	2,60	3,50	5,30	7,00
Teljesítmény	Fűtőteljesítmény (-7/2°C külső hőmérsékleten)	Btu/h	13000	10000	13000	19000	25000
		kW	2,5 ¹ /3,7 ² /3,86 ³	2,1 ¹ /2,6 ² /2,93 ³	2,2 ¹ /2,7 ² /3,74 ³	4,1 ¹ /4,2 ² /5,57 ³	4,7 ¹ /6,5 ² /7,33 ³
	Lég szállítás	m³/h	550/480/420	520/460/340	600/500/360	860/690/560	1050/860/700
Méretek és tömeg	Hangnyomásszint (dB(A))	(mag./köz./al./csend.)	40,5/31/21,5/21,5	36/30/26	38/34/28	43/36/30	47/40/33
	Hangteljesítményszint (dB(A))	magas fokozatban	54	21	22	22	22
	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély)	886x315x188	805x285x205	805x285x205	958x302x223	1038x325x235
Ajánlott helyiség méret	Nettó tömeg	kg	10,3	7,9	7,9	10,3	12,8
	Csomagolási méret (mm)	(szél. x mag. x mély)	985x385x300	870x360x285	870x360x285	1035x380x305	1120x330x405
	Bruttó tömeg	kg	13,3	10,3	10,3	13,3	16,2
	Csőméretek	Folyadékcső	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
		Gázcső	9,52	9,52	9,52	12,7	15,9
		m²	16 - 23	12-18	16-23	24-35	32-47



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +2°C DB

3: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

Multi Super DC Inverter

beltéri egységek

Kazettás multi beltéri egységek			MCA3I-09FNXD0	MCA3U-12FNXD0	MCA3U-18FNXD0
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2,6	3,5	5,28
	Fűtőteljesítmény	Btu/h	10000	14000	18500
Teljesítmény		kW	2,92 ¹ /4,51 ²	4,40 ¹	5,42 ¹
	Légszállítás	m³/h	580/500/450	617/504/416	720/625/540
	Hangteljesítményszint (dB(A))	magas fokozatban	53	57	56
	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély)	570x260x570	570x260x570	570x260x570
Méretek és tömeg	Nettó tömeg	kg	14,7	16,2	16,2
	Csomagolási méret (mm)	(szél. x mag. x mély)	662x317x662	655x290x655	662x317x662
	Bruttó tömeg	kg	19,3	21,4	21,4
	Csőméretek	Folyadékcső	6,35	6,35	6,35
		Gázcső	9,52	9,52	12,70
Ajánlott helyiség méret			m²	20-30	28-40

Légszátornázható multi beltéri egységek			MTIU-09FNXD0	MTIU-12FNXD0	MTIU-18FNXD0
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	9000	12000	18000
		kW	2,60	3,52	5,28
	Fűtőteljesítmény	Btu/h	10000	13000	20000
Teljesítmény		kW	2,92 ¹	3,81 ¹	4,3 ¹ /5,2 ²
	Légszállítás	m³/h	500/340/230	600/480/300	880/650/350
	Hangteljesítményszint (dB(A))	magas fokozatban	59	59	59
	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély)	700x200x450	700x200x450	880x210x674
Méretek és tömeg	Nettó tömeg	kg	18	18	24,3
	Csomagolási méret (mm)	(szél. x mag. x mély)	860 x 275 x 540	700x200x450	1070x280x725
	Bruttó tömeg	kg	22	22	29,6
	Csőméretek	Folyadékcső	6,35	6,35	6,35
		Gázcső	9,52	9,52	12,7
Statikus nyomás			Pa	0-60	0-100
Ajánlott helyiség méret			m²	20-30	20-30

Konzol multi beltéri egységek			MFAU-12FNXD0
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	12000
		kW	3,52
	Fűtőteljesítmény	Btu/h	13000
kW		3,81 ¹	
Teljesítmény	Légszállítás	m³/h	512/480/370
	Hangteljesítményszint (dB(A))	magas fokozatban	58
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély)	700 x 210 x 600
	Nettó tömeg	kg	14,8
	Csomagolási méret (mm)	(szél. x mag. x mély)	810x305x710
	Bruttó tömeg	kg	19
	Csőméretek	Folyadékcső	6,35
Gázcső		9,52	
Ajánlott helyiség méret		m²	20-30



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +2°C DB

Multi Super DC Inverter

kültéri egységek

Multi kültéri egységek			M2OG-14HFN8-Q	M2OD-18HFN8-Q	M3OF-21HFN8-Q	M3OF-27HFN8-Q	M4OE-28HFN8-Q	M4O-36FN8-Q	M5O-42FN8-Q
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V; Fázis; Hz	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőteltjesítmény	Btu	14000	18000	21000	27000	28000	21000-36000	28000-40000
		kW	4,1	5,3	6,1	7,9	8,2	10,5	12,3
	Fűtőteltjesítmény	Btu	22500	19000	22500	28000	30000	24000-38000	28000-40000
		kW	3,7	4,3	5,4	5,7	6,5	9,2	9,5
Teljesítmény	SEER(átlagos)	W/W	6,8	6,1	6,5	6,1	7,0	6,5	6,6
	Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP -7°C külső hőmérsékleten	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,8
	SCOP +2°C külső hőmérsékleten	W/W	5,1	5,1	5,2	5,1	5,1	5,2	5,3
	Energiaosztály	Fűtés	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Max.ráköthető beltéri db		2	2	3	3	4	4	5
	Légszállítás	(m³/h)	2200	2200	3000	2700	3800	4000	3850
	Méretek és tömeg	Kültéri egység(mm)	szél. x mag. x mély	800x554x333	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363	845x702x363	946x810x410	946xx810X410
Csomagolási méret		szél. x mag. x mély	920x615x390	920 x 615 x 390	965 x775 x395	965x775x395	1090x875x500	1090x875x500	1090x875x500
Nettó tömeg		kg	31,6	35,5	46,8	51,1	62,1	68,8	73,3
Bruttó tömeg		kg	34,7	38,5	51,1	55,8	67,7	75,6	80,4
Hűtőközeg típus/töltetmennyiség		kg	R32/0,9	R32/1,25	R32/1,4	R32/1,72	R32/2,1	R32/2,1	R32/2,4
Csőméretek(mm)		Folyadékcső	2x Ø6,35	2x Ø6,35	3x Ø6,35	3x Ø6,35	4 x Ø6,35/3x Ø9,52+1xØ12,7	4 x Ø6,35	5 x Ø6,35
		Gázcső	2x Ø9,52	2x Ø9,52	3x Ø9,52	3x Ø9,52	3x Ø9,52+1xØ12,7	3x Ø9,52+1xØ12,7	4x Ø9,52+1xØ12,7
		Max.csőhossz	40	40	60	60	80	80	80
Csőhossz(m)		Max.csőhossz ág.	25/beltéri egység	25/beltéri egység	30/beltéri egység	30/beltéri egység	35/beltéri egység	35/beltéri egység	35/beltéri egység
		Max.bel.-kül.szintkül.	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10
Lábtávolság		mm	514	514	540	540	673	673	673
Betáp helye		mm	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

IDŐTÁLLÓ KÜLTÉRI EGYSÉGEK



Multi Super DC Inverter

kombinációs táblázatok

M2OG-14HFN8-Q	1 beltéri	2 beltéri
	-	-
9	7 + 9	9 + 9
12	7 + 12	9 + 12
18	—	—

M2OD-18HFN8-Q	1 beltéri	2 beltéri
	-	-
9	7 + 9	9 + 9
12	7 + 12	9 + 12
18	—	12 + 12

M3OF-21HFN8-Q	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri
	-	-	-
9	7 + 9	9 + 9	7 + 7 + 9
12	7 + 12	9 + 12	9 + 9 + 9
18	7 + 18	12 + 12	—

M3OF-27HFN8-Q	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri
	7	7 + 7	7 + 18
9	7 + 9	9 + 9	9 + 18
12	7 + 12	9 + 12	12 + 12
18	—	—	12 + 12

M4OE-28HFN8-Q	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri
	7	7 + 7	9 + 9	12 + 18
9	7 + 9	9 + 12	12 + 24	7 + 7 + 7
12	7 + 12	9 + 18	18 + 18	7 + 9 + 12
18	7 + 18	9 + 24	—	9 + 9 + 18
24	7 + 24	12 + 12	—	9 + 12 + 12

M4O-36HFN8-Q	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri
	7	7 + 7	9 + 18	7 + 7 + 7
9	7 + 9	9 + 24	7 + 7 + 9	7 + 9 + 12
12	7 + 12	12 + 12	7 + 12 + 12	7 + 7 + 12
18	7 + 18	12 + 18	7 + 12 + 18	7 + 7 + 18
24	7 + 24	12 + 24	7 + 12 + 24	7 + 12 + 12
—	9 + 9	18 + 18	7 + 9 + 9	7 + 12 + 18
—	9 + 12	—	7 + 9 + 12	7 + 12 + 12
—	—	—	—	7 + 12 + 18

M5O-42FN8-Q	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri	4 beltéri
	7	7 + 7	9 + 18	7 + 7 + 7
9	7 + 9	9 + 24	7 + 7 + 9	7 + 9 + 12
12	7 + 12	12 + 12	7 + 12 + 12	7 + 7 + 12
18	7 + 18	12 + 18	7 + 12 + 18	7 + 7 + 18
24	7 + 24	12 + 24	7 + 12 + 24	7 + 12 + 12
—	9 + 9	18 + 18	7 + 9 + 9	7 + 12 + 18
—	9 + 12	—	7 + 9 + 12	7 + 12 + 12
—	—	—	—	7 + 12 + 18

M5O-42FN8-Q	5 beltéri
	7 + 7 + 7 + 7 + 7
7 + 7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 7 + 9 + 18
7 + 7 + 7 + 7 + 12	7 + 7 + 7 + 12 + 18
7 + 7 + 7 + 7 + 18	7 + 7 + 7 + 18 + 18
7 + 7 + 7 + 7 + 24	7 + 7 + 9 + 9 + 9
7 + 7 + 7 + 9 + 9	7 + 9 + 9 + 9 + 9
7 + 7 + 7 + 9 + 12	7 + 9 + 9 + 9 + 12
—	9 + 9 + 9 + 9 + 18

Kazettás monosplit



R32
hűtőközeg

Beltéri egység			MCA3U-12FNXD0	MCA3U-18FNXD0	MCD-24FNXD0	MCD-36 FNXD0	MCD-48FNXD0	MCD-55FNXD0
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	12000	18000	24000	36000	48000	53000
		kW	3,50	5,28	7,03	10,55	14,00	15,8
	Fűtőteljesítmény	Btu/h	14000	18500	26000	38000	55000	62000
		kW	3,60	5,42	7,62	11,14	16,1	18,2
Teljesítmény	SEER (átlagos)	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP (-7/+2°C)	W/W	4,00 ¹ /5,10 ²	4,00 ¹ /4,90 ²	4,00 ¹ /5,10 ²	4,00 ¹ /5,10 ²	4,00 ¹ /5,10 ²	4,00 ¹ /5,10 ²
	Energiaosztály	Fűtés	A+	A+	A+	A++	A++	A++
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	617/504/416	720/625/540	1378/1200/1032	1775/1620/1438	1715/1568/1381	1970/1737/1537
Méretek és tömeg	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban) Beltéri egység (széles. x magas. x mély.)	57	56	59	62	65	65
	Nettó méretek (mm)	Dek. panel (széles. x magas. x mély.)	570x260x570	570x260x570	840 x 205 x 840	840 x 245 x 840	840 x 287 x 840	840 x 287 x 840
			647 x 50 x 647	647 x 50 x 647	950 x 55x 950	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri / Dek. panel	16,2/2,5	16,2/2,5	23/5	27,5/5	29/5	29,7/5
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri (széles. x magas. x mély.)	715 x 123 x 715	715 x 123 x 715	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	900 x 292 x 900	900 x 292 x 900
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri / Dek. panel	21,4/4,5	21,4/4,5	27/8	31/8	32,7/8	33,4/8
	Csőméretek	Folyadékcső	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
		Gázcső	9,52	12,70	15,90	15,90	15,90	15,90

Kültéri egység			MOU-12FN8-QD6	MOU-18FN8-QD0	MOU-24FN8-QD0	MOU-36FN8-RD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0
Tápfeszültség	V, HZ, Fázis		220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	380-400V, 50Hz, 3	380-400V, 50Hz, 3	380-400V, 50Hz, 3
Légszállítás	(m³/h)		2000	2000	2700	4000	7500	7500
Hangteljesítményszint	(dB(A))		63,5	63	66	68	72	74
Nettó méret	(szél. x mag. x mély)		800x554x333	800x554x333	845x702x363	946x 810x410	952x1333x415	952x1333x415
Nettó tömeg	Kg		29,9	33,7	66,8	81,5	106,7	111,3
Csomagolási méret	(szél. x mag. x mély)		920x615x390	920x615x390	965x765x395	1090x875x500	1095x1480x495	1095x1480x495
Csőméretek	Folyadékcső		6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	Gázcső		9,52	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9
Max. csőhossz	m		25	30	50	65	65	65
Maximális kültéri - beltéri szintkülönbség	m		10	20	25	30	30	30
Lábtávolság	mm		560	514	590	590	590	634
Működési tartomány	Hűtés üzem °C		-20 ~ 50	-20 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Fűtés üzem °C		-20 ~ 24	-20 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24



Automatikus újraindítás



Alvás automata üzemmód



Turbó mód



Időzítő



5 fokozatú kültéri ventilátor



Alacsony hűtőközeg érzékelés



360°-os légterelés



Beépített cseppvíz-szivattyú



Gyári beépített karterfűtés



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +2°C DB

Légcsatornázható monosplit

R32
hűtőközeg



Beltéri egység			MTIU-12FNXD0	MTIU-18FNXD0	MTI-24FNXD0	MTI-36FNXD0	MTI-48FNXD0	MTI-55FNXD0
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	12000	18000	24000	36000	48000	52000
		kW	2,60	5,28	7,03	10,55	14,00	15,40
	Fűtőteljesítmény	Btu/h	13000	20000	26000	38000	55000	62000
Teljesítmény		kW	3,40 ¹	5,86 ¹	7,62 ¹	11,14 ¹	16,10 ¹	18,20 ¹
	SEER (átlagos)	W/W	5,6	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	Energiaosztály	Hűtés	A+	A+	A++	A++	A++	A++
	SCOP (átlagos)	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Teljesítmény	Energiaosztály	Fűtés	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	600/480/300	880/650/350	1248/1054/839	1400/1150/750	2400/2040/1680	2600/2210/1820
	Statikus nyomás	Pa	25	25	25	37	50	50
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	60	59	62	62	68	71
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	700x200x450	880x210x674	1100x249x774	1360x249x774	1200x300x874	1200x300x874
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység	18	24,3	31,5	40,5	47,6	47,6
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	860x275x540	1070x280x725	1305x305x805	1570x305x805	1405x355x915	1405x355x915
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri egység	22	29,6	38,9	48,5	55,8	55,8
		Folyadékcső	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	Csőméretek	Gázcső	9,52	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9

Kültéri egység		MOU-12FN8-QD6	MOU-18FN8-QD0	MOU-24FN8-QD0	MOU-36FN8-RD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0
Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	380-415V, 50Hz, 3	380-415V, 50Hz, 3	380-415V, 50Hz, 3
Légszállítás	(m³/h)	2000	2100	2700	4000	7500	7500
Hangteljesítményszint	(dB(A))	63,5	65	66	68	72	74
Nettó méret	(szél. x mag. x mély)	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
Nettó tömeg	Kg	29,9	35,6	66,8	81,5	106,7	111,3
Csomagolási méret	(szél. x mag. x mély)	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390	965 x 765 x 395	1090x875x500	1095x1480x495	1095x1480x495
Csőméretek	Folyadékcső	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	Gázcső	9,52	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9
Max. csőhossz	m	25	30	50	65	65	65
Max.kül.-bel. szintkülönb.	m	10	20	25	30	30	30
Lábtávolság	mm	560	560	560	590	590	590
Működési tartomány	Hűtés üzem °C	-20 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Fűtés üzem °C	-20 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24



Automatikus újraindítás



Alvás automata üzemmód



Turbó mód



Időzítő



5 fokozatú kültéri ventilátor



Alacsony hűtőközeg érzékelés



Vezetékes távirányító



Gyári beépített karterfűtés



Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaitak itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
 Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
 Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

Parapet/Mennyezeti monosplit



R32
hűtőközeg

Beltéri egység			MUE-18FNXD0	MUE-24FNXD0	MUE-36FNXD0	MUE-48FNXD0	MUE-55FNXD0
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőtéljesítmény	Btu/h	18000	24000	36000	48000	54000
		kW	5,28	7,03	10,55	14,20	16,00
	Fűtőtéljesítmény	Btu/h	19000	26000	38000	55000	62000
Teljesítmény		kW	5,57	7,07,62	11,14	16,10	18,20
	SEER (átlagos)	W/W	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP (átlagos)	W/W	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Teljesítmény	Energiaosztály	Fűtés	A+	A+	A+	A+	A+
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	880/760/650	1208/1066/853	2160/1844/1431	2329/1930/1417	2454/1834/1426
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fok.)	58	61	61	66	68
	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	1068x235x675	1068x235x675	1650x235x675	1650x235x675	1650 x 235 x 675
Méretek és tömeg	Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység	28	26,8	39	41,2	41,4
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mély. x mag.)	1145x318x755	1145x313x755	1725 x 313 x 755	1725 x 313 x 755	1725 x 313 x 755
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri egység	33,3	31,9	45	47,6	47,8
	Csőméretek	Folyadékcső	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
		Gázcső	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9
	Ájánlott helyiség méret	m²	28-40	40-56	56-70	56-93	64-107

Kültéri egység			MOUU-18FN8-QD0	MOU-24FN8-QD0	MOU-36FN8-RD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0
Tápfeszültség	V, HZ, Fázis		220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	380-400, 50Hz, 3	380-400, 50Hz, 3	380-400, 50Hz, 3
Légszállítás	(m³/h)		2000	2700	4000	7500	7500
Hangteljesítményszint	(dB(A))		63	66	68	72	74
Nettó méret	(szél. x mag. x mély)		800x554x333	845x702x363	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
Nettó tömeg	Kg		33,7	66,8	81,5	106,7	111,3
Csomagolási méret	(szél. x mag. x mély)		920x615x390	965x765x395	1090x875x500	1095x1480x495	1095x1480x495
Csőméretek	Folyadékcső		6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	Gázcső		12,7	15,9	15,9	15,9	15,9
Max. csőhossz	m		30	50	65	65	65
Max.kül.-bel. szintkülönb.	m		20	25	30	30	30
Lábtávolság	mm		514	560	590	590	590
Működési tartomány	Hűtés üzem °C		-15 ~ 50	-20 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Fűtés üzem °C		-15 ~ 24	-20 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24



Automatikus újraindítás



Alvás automata üzemmód



Turbó mód



Időzítő



5 fokozatú kültéri ventilátor



Alacsony hűtőközeg érzékelés



Lamella memória funkció



Gyári beépített karterfűtés



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

M-Thermal split

levegő - víz hőszivattyú

R410a
hűtőközeg

INVERTER



Kültéri egység: 4 - 8 kW-os teljesítmény



Kültéri egység: 10 - 16 kW-os teljesítmény

M-Thermal

TÖKÉLETES MEGOLDÁS A HŰTÉS/FŰTÉSRE ÉS A HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁSÁRA



M-Thermal split

Kültéri egység típusa MHA-			V4W/D2N1	V6W/D2N1	V8W/D2N1	V12W/D2N1	V16W/D2N1	V12W/D2RN1	V16W/D2RN1
Tápfeszültség	V/fázis/Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Fűtőteljesítmény ²	Teljesítmény	kW	4,1	6,1	8	12,1	15,50	12,00	15,50
	Felvett teljesítmény	kW	0,82	1,29	1,73	2,74	3,82	2,66	3,79
	COP		5	4,73	4,62	4,42	4,06	4,51	4,09
Fűtőteljesítmény ³	Teljesítmény	kW	4,01	5,96	7,34	11,85	16,05	11,97	15,48
	Felvett teljesítmény	kW	1,13	1,68	2,13	3,48	5,03	3,50	4,87
	COP		3,55	3,55	3,45	3,41	3,19	3,42	3,18
Hűtőteljesítmény ⁴	Teljesítmény	kW	4,1	6	8	11,8	14,00	12,10	14,00
	Felvett teljesítmény	kW	0,79	1,29	1,78	2,65	3,62	2,82	3,68
	EER		5,19	4,66	4,49	4,45	3,87	4,29	3,80
Hűtőteljesítmény ⁵	Teljesítmény	kW	4,12	6,15	6,44	11,02	12,85	11,70	12,91
	Felvett teljesítmény	kW	1,3	2,08	2,24	4,17	5,39	4,65	5,52
	EER		3,17	2,96	2,88	2,64	2,38	2,52	2,34
Szezonális felület-fűtési energiahatékonysági besorolás	35°C-os kilépő vízhőmérsékletnél		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	55°C-os kilépő vízhőmérsékletnél		A+	A+	A++	A++	A+	A++	A++
	35°C-os kilépő vízhőmérsékletnél		4,62	4,68	4,33	4,46	4,01	4,58	4,37
SCOP6	55°C-os kilépő vízhőmérsékletnél		3,25	3,3	3,2	3,24	3,2	3,23	3,29
SEER6	18°C-os kilépő vízhőmérsékletnél		4,72	4,91	4,98	4,65	3,80	4,41	4,01
Hangteljesítményszint	dB(A)		62	66	69	68	72	70	72
Nettó méretek (szél.xmag.xmély.)	mm		960x860x380	960x860x380	1075x965x395	900x1327x400	900x1327x400	900x1327x400	900x1327x400
Nettó/bruttó súly	kg		60/72	60/72	76/88	99/112	99/112	115/126	115/126
Kompresszor	Típus		Inverteres kettős forgódugattyús						
Kültéri egység ventilátor	Típus		Szénkefe nélküli DC motor						
	Légszállítás	m3/h	3180	3180	5116	6250	6250	6250	6250
Levegő oldali hőcserélő			Fan-coil	Fan-coil	Fan-coil	Fan-coil	Fan-coil	Fan-coil	Fan-coil
Csőméretek	Folyadék / Gázcsőméret	mm	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9
	Csőhossz	Min.	2	2	2	2	2	2	2
		Max.	20	20	30	50	50	50	50
	Szint-különbségek	Kült. felett	10	10	20	30	30	30	30
		Kült. Alatt	8	8	15	25	25	25	25
Hűtőközeg	Típus		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Töltet mennyiség	kg	2,5	2,5	2,8	3,9	3,9	4,2	4,2
Folytószelep típus			Elektromos expanziós szelep						
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-5 - 46	-5 - 46	-5 - 46	-5 - 46	-5 - 46	-5 - 46	-5 - 46
	fűtés üzemmódban	°C	-20 - 35	-20 - 35	-20 - 35	-20 - 35	-20 - 35	-20 - 35	-20 - 35
	Használati melegvíz üzemmódban	°C	-20 - 43	-20 - 43	-20 - 43	-20 - 43	-20 - 43	-20 - 43	-20 - 43

Hydronic box	Típusnév			SMK-80/CD30GN1-B		SMK-160/CD30GN1-B		SMK-160/CSD45GN1-B	
	Kompatibilis kültéri egység típusa			V4W/D2N1	V6W/D2N1	V8W/D2N1	V12W/D2N1	V16WD2N1	V12W/D2RN1
Kilépő víz hőmérsékleti tartományok	Helyiségfűtés	Alacsony	°C			25-55, alapértelmezett 35			
		Magas	°C			35-60, alapértelmezett 45			
	Helyiségűtés	Alacsony	°C			7-25, alapértelmezett 7			
		Magas	°C			18-25, alapértelmezett 18			
	Használati melegvíz üzemmódban			°C			40-60, alapértelmezett 45		
Tápfeszültség			V/Fázis/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Hangteljesítményszint ⁷			dB(A)	42	42	45	45	45	45
Nettó méretek (szélesség x magasság x mélység)			mm	400 x 865 x427	400 x 865 x427	400 x 865 x427	400 x 865 x427	400 x 865 x427	400 x 865 x427
Nettó / bruttó súly			kg	51/57	51/57	54/60	54/60	53/59	53/59
Hidraulikus jellemzők	Vízoldali csatlakozás		mm	25	53/59	53/59	53/59	53/59	53/59
	Teljes vízmennyiség		Liter	6	6	6	6	6	6
	Vízlevezetőcső csatlakozás		mm	16	16	16	16	16	16
	Tárgulási tartály	Méret	Liter	3	3	3	3	3	3
		Max. víznyomás	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Vízoldali hőcserélő	Típus		Lemezes hőcserélő					
	Max. emelőmagasság		m	6	6	7,5	7,5	7,5	7,5
	Folyadék / Gáz oldali csatlakozó méretek		mm	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9	9,5/15,9
Kiegészítő elektromos fűtés	Teljesítmény		kW	3	3	3	3	4,5	4,5
	Fokozatok száma			2	2	2		2	2

Megjegyzés: 1. Érvényes EU szabványok és határozatok: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02.
2. Kültéri levegő hőmérséklet: 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C | 3. Kültéri levegő hőmérséklet: 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C | 4. Kültéri levegő hőmérséklet: 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C | 5. Kültéri levegő hőmérséklet: 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C | 6. Átlagos éghajlati körülmények között tesztelt szezonális fűtési energiahatékonysági besorolás.
7. Átlagos éghajlati körülmények között tesztelt hangteljesítmény szint, kültéri levegő hőmérséklete: 7°C DB, 6°C DB; EWT 47°C, LWT 55°C

Rövidítések: DHW: Használati melegvíz | EWT: Belépő vízhőmérséklet | LWT: Kilépő vízhőmérséklet

M-Thermal monoblock

levegő - víz hőszivattyú

R410a
hűtőközeg

INVERTER



Kültéri egység: 5 - 9 kW-os teljesítmény



Kültéri egység: 12 - 16 kW-os teljesítmény

Kültéri egység típusa MHC-			V5W/D2N1	V9W/D2N1	V12W/D2N1	V16W/D2N1	V12W/D2RN1	V14W/D2RN1	V16W/D2RN1
Tápfeszültség	V/fázis/Hz		220-240/1/50				380-415/3/50		
Fűtőtéljesítmény ¹	Teljesítmény	kW	4,58	8,64	12,17	16,33	12,37	14,10	16,30
	Felvett teljesítmény	kW	0,97	2,01	2,73	3,9	2,76	3,26	3,88
	COP		4,72	4,30	4,46	4,19	4,48	4,33	4,20
Fűtőtéljesítmény ²	Teljesítmény	kW	4,67	9,19	12,58	16,12	12,02	14,11	16,06
	Felvett teljesítmény	kW	1,43	2,63	3,86	5,22	3,72	4,46	5,23
	COP		3,27	3,49	3,26	3,09	3,23	3,16	3,07
Hűtőtéljesítmény ³	Teljesítmény	kW	4,55	8,35	12,19	14,82	12,64	14,03	15,10
	Felvett teljesítmény	kW	1,00	2,10	2,65	3,66	2,75	3,26	3,78
	EER		4,55	3,97	4,6	4,05	4,6	4,30	4,00
Hűtőtéljesítmény ⁴	Teljesítmény	kW	4,55	8,06	12,21	13,72	12,58	13,80	15,26
	Felvett teljesítmény	kW	1,55	3,51	4,17	5,16	4,32	5,14	6,41
	EER		2,94	2,3	2,93	2,66	2,91	2,68	2,38
Szezonális felület-fűtési energiahatékonysági besorolás	35°C-os kilépő vízhőmérsékletnél		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	55°C-os kilépő vízhőmérsékletnél		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
SCOP6	35°C-os kilépő vízhőmérsékletnél		4,47	4,16	4,21	4,26	4,45	4,27	4,17
	55°C-os kilépő vízhőmérsékletnél		3,29	3,25	3,25	3,2	3,25	3,27	3,22
SEER6	18°C-os kilépő vízhőmérsékletnél		4,43	5,69	6,64	5,88	5,78	5,72	6,19
Hangteljesítményszint	dB(A)		61	68	67	71	68	71	72
Nettó méretek (szél.xmag.xmély.)	mm		1210 x 945 x 402				1404x1414x405		
Nettó/bruttó súly	kg		99/117	99/117	162/183	162/183	177/198	177/198	177/198
Kompresszor	Típus		Inverteres kettős forgódugattyús						
Kültéri egység ventilátor	Típus		Szénkefe nélküli DC motor						
	Légszállítás	m3/h	3050	3050	6250	6250	6250	6250	6250
Levegő oldali hőcserélő			Fan-coil						
Hűtőközeg	Típus		R410A						
	Töltet mennyiség	kg	2,4	2,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Folytószelep típus			Elektromos expanziós szelep						
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-5 - 46	-5 - 46	-5 - 46	-5 - 46	-5 - 46	-5 - 46	-5 - 46
	Fűtés üzemmódban	°C	-20 - 43	-20 - 43	-20 - 35	-20 - 35	-20 - 35	-20 - 35	-20 - 35
	Használati melegvíz üzemmódban	°C	-20 - 43	-20 - 43	-20 - 43	-20 - 43	-20 - 43	-20 - 43	-20 - 43

Megjegyzés: 1. Érvényes EU szabványok és határozatok: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02.

2. Kültéri levegő hőmérséklet: 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C. | 3. Kültéri levegő hőmérséklet: 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C | 4. Kültéri levegő hőmérséklet: 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C | 5. Kültéri levegő hőmérséklet: 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C | 6. Átlagos éghajlati körülmények között tesztelt szezonális fűtési energiahatékonysági besorolás.

7. Átlagos éghajlati körülmények között tesztelt hangteljesítmény szint, kültéri levegő hőmérséklete: 7°C DB, 6°C DB; EWT 47°C, LWT 55°C

Rövidítések: DHW: Használati melegvíz | EWT: Belépő vízhőmérséklet | LWT: Kilépő vízhőmérséklet

HMV termelő hőszivattyú

HMV = használati melegvíz



Tipusnév			190	300	190S (4)	300S (4)	
Léghőmérséklet 15/12 °C (DB/WB) jövő vízhőmérséklet 15 °C menő vízhőmérséklet 45°C	Be- Ki-	Leadott teljesítmény COP	kW	1,62 3,86	2,30 4,34	1,62 3,86	2,30 4,34
Léghőmérséklet 43/26 °C (DB/WB) menő vízhőmérséklet 70 °C --> 190 Kimenő vízhőmérséklet 65 °C --> 300	Ki-	Leadott teljesítmény COP	kW	2,31 4,23	3,25 5,18	2,31 4,23	3,25 5,18
Működési tartomány (külső léghőmérséklet)		°C	-7 ~ +43	-7 ~ +43	-7 ~ +43	-7 ~ +43	-7 ~ +43
Elektromos fűtőpatron teljesítménye		kW	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tápfeszültség		Fázis, V, Hz	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50
Maximális áramfelvétel (F.L.A.)		A	16,1	16,5	16,1	16,5	16,5
Felfűtési idő (1)		h/min	3/53	4/22	3/53	4/22	4/22
HMV hőmérséklet		°C	7~70	7~65	7~70	7~65	7~65
Hangnyomásszint (1m)		dB(A)	44	44	44	44	44
Hangteljesítményszint (Lwa)		dB(A)	58	59	58	59	59
	Energiaosztály		A+	A+	A+	A+	A+
Átlagos éghajlati viszonyok között (2)	Várható éves energiafogyasztás	kWh	890	1356	890	1356	1356
	Várható napi energiafogyasztás	kWh	4,22	6,34	4,22	6,34	6,34
Hideg éghajlati viszonyok között (3)	Várható éves energiafogyasztás	kWh	1034	1845	1034	1845	1845
		kWh	4,9	8,56	4,9	8,56	8,56
Ürtartalom		Ltr	176	284	176	284	284
Maximális üzemi nyomás		bar	10	10	10	10	10
Kompresszor típus			forgódugattyús	forgódugattyús	forgódugattyús	forgódugattyús	forgódugattyús
Hűtőközeg			R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hűtőközeg mennyiség		kg	1,10	1,50	1,10	1,50	1,50
CO2 egyenérték		t	1,43	2,14	1,43	2,14	2,14
Olaj mennyiség		ml	350	350	350	350	350
Légszállítás		m3/h	270	414	270	414	414
Ventilátor nyomása		Pa	25	25	25	25	25
Solar hőcserélő felülete		m2	-	-	1,10	1,30	1,30
Solár hőcserélő maximális üzemi nyomása		bar	10	10	10	10	10
Befoglaló méret (átm. x mag.)		mm	560 x 1830	650 x 1930	560 x 1830	650 x 1930	650 x 1930
Szállítási / üzemi tömeg		kg	126 / 287	149 / 412	149 / 310	172 / 435	172 / 435

(1) Belép vízhőmérséklet 15 °C, beállított vízhőmérséklet 45 °C, léghőmérséklet 15 °C D.B / 12 °C W.B

(2) A termék megfelel az ErP európai irányelvnek, amely magában foglalja a Bizottság 812/2013A termék megfelel az ErP európai irányelvnek, amely magában az alábbi rendelkezéseket (EU) N. 812/2013 ; (EU) N. 814/2013], átlagos éghajlati viszonyok esetén

(3) A termék megfelel az ErP európai irányelvnek, amely magában foglalja a Bizottság 812/2013A termék megfelel az ErP európai irányelvnek, amely magában az alábbi rendelkezéseket (EU) N. 812/2013 ; (EU) N. 814/2013], hideg éghajlati viszonyok esetén

(4) Elzeter adatok

HRV

DC INVERTER


Típus				HRD-D200	HRD-D300	HRD-D400	HRD-D500
Teljesítmény	Légszállítás	magas	m ³ /h	200	300	400	500
	Statikus nyomás	magas	Pa	75	75	80	80
	Hővisszanyerés hatásfoka	magas	%	76,1	74,8	76,2	76,1
	Entalpia-hatásfok (hűtés)	magas	%	77,3	76,1	78,7	78,2
	Hangnyomásszint	magas	dB(A)	27	30	32	35
Elektromos adatok	Tápfeszültség		V, Hz, F	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
	Ventilátormotor típusa			DC	DC	DC	DC
	Áramfelvétele		A	0,72	0,99	1,07	1,56
	Ventilátor típusa			centrifugális	centrifugális	centrifugális	centrifugális
Méretek és tömeg	Méret	szél. x hossz. x mag.	mm	852×665×264	928×734×270	928×940×270	1020×1036×270
	Légcsatorna átmérő		ø mm	144	144	144	194
	Nettó tömeg		kg	25	27	32	35
Betáp kábel	Méret		mm ²	2,5	2,5	2,5	2,5
Vezérlőegység	Típus			vezetékes távvezérlő			

Típus				HRD-D800	HRD-D1000	HRD-D1500	HRD-D2000
Teljesítmény	Légszállítás	magas	m ³ /h	800	1000	1500	2000
	Statikus nyomás	magas	Pa	100	100	160	170
	Hővisszanyerés hatásfoka	magas	%	76,9	75,8	77,8	77,2
	Entalpia-hatásfok (hűtés)	magas	%	78,1	76,9	79,2	78,7
	Hangnyomásszint	magas	dB(A)	39	40	51	53
Elektromos adatok	Tápfeszültség		V, Hz, F	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
	Ventilátormotor típusa			DC	DC	DC	DC
	Áramfelvétele		A	2,28	3,10	5,29	9,11
	Ventilátor típusa			centrifugális	centrifugális	centrifugális	centrifugális
Méretek és tömeg	Méret	szél. x hossz. x mag.	mm	1276×1020×388	1276×1269×388	1600×1270×540	1650×1470×540
	Légcsatorna átmérő		ø mm	242	242	346 x 326	346 x 326
	Nettó tömeg		kg	58	69	151	165
Betáp kábel	Méret		mm ²	2,5	2,5	2,5	2,5
Vezérlőegység	Típus			vezetékes távvezérlő			

A HRV-200 – 1000 típusok három ventilátor sebességgel rendelkeznek, a HRV-1500 és HRV-2000 berendezések ventilátor sebessége nem állítható. Hatástok adatok a következő üzemiállapot esetén: hűtés: elszívott levegő 27 °C DB, 19,5°C WB friss levegő 35 °C DB 28 WB • fűtés: elszívott levegő 21 °C DB, 13°C WB friss levegő 5 °C DB 2 WB

Beltérből elszívott
elhasznált levegő

Befűjt, kezelt
friss levegő



Beszívott külső
friss levegő

- Folyamatos komfortos friss levegő, penészmentes falak.
- Alacsony fogyasztású ventilátormotor.
- Egyszerű szabályzás, időzítési lehetőség.
- Speciális zajszigetelő paneleknek köszönhető alacsony zajérték.
- Üzem módok: Elszívás, Befűtés, By-Pass Szellőztetés üzemi mód (nincs hőcsere), Szellőztetés hőcserével, Auto üzemi
- Kompakt design, egyszerű szerelés és karbantartás
- Vezérlése lehetővé teszi Midea központi kommunikációs rendszerekhez való illesztését

HRV

DC INVERTER




Típus				HRD-D200 (A)	HRD-D300 (A)	HRD-D400 (A)	HRD-D500 (A)
Teljesítmény	Légszállítás	magas	m³/h	200	300	400	500
	Statikus nyomás	magas	Pa	75	75	80	80
	Hővisszanyerés hatásfoka	magas	%	81,1	75,5	77,7	80,60
	Entalpia-hatásfok (hűtés)	magas	%	77,5	72,1	73,5	74,0
	Hangnyomásszint	magas	dB(A)	45	48	48	50
Elektromos adatok	Tápfeszültség		V, Hz, F	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
	Ventilátormotor típusa			DC	DC	DC	DC
	Áramfelvétele		A	0,64	0,84	0,97	1,2
	Ventilátor típusa			centrifugális	centrifugális	centrifugális	centrifugális
Méretek és tömeg	Méret	szél. x hossz. x mag.	mm	801x1195x272	801x1195x272	1204x1276x272	1106x1311x390
	Légcsatoma átmérő		ø mm	144	144	144	194
	Nettó tömeg		kg	46,5	56,5	71,5	76
Betáp kábel	Méret		mm²	2,5	2,5	2,5	2,5
Vezérlőegység	Típus			vezetékes távvezérlő			

Típus				HRD-D800 (A)	HRD-D1000 (A)	HRD-D1500 (A)	HRD-D2000 (A)
Teljesítmény	Légszállítás	magas	m³/h	200	300	400	500
	Statikus nyomás	magas	Pa	75	75	80	80
	Hővisszanyerés hatásfoka	magas	%	78,7	82,8	75,5	77,2
	Entalpia-hatásfok (hűtés)	magas	%	72,3	76,0	69,4	74,7
	Hangnyomásszint	magas	dB(A)	55	54	69	70
Elektromos adatok	Tápfeszültség		V, Hz, F	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
	Ventilátormotor típusa			DC	DC	DC	DC
	Áramfelvétele		A	2,4	2,9	3,80	5,7
	Ventilátor típusa			centrifugális	centrifugális	centrifugális	centrifugális
Méretek és tömeg	Méret	szél. x hossz. x mag.	mm	1286x1311x390	1526x1311x390	1375x1740x615	1575x1811x685
	Légcsatoma átmérő		ø mm	144	144	144	194
	Nettó tömeg		kg	80	90	181,5	208,5
Betáp kábel	Méret		mm²	2,5	2,5	2,5	2,5
Vezérlőegység	Típus			vezetékes távvezérlő			

A HRV-200 – 1000 típusok három ventilátor sebességgel rendelkeznek, a HRV-1500 és HRV-2000 berendezések ventilátor sebessége nem állítható. Hatástok adatok a következő üzemmódot esetén: hűtés: elszívott levegő 27 °C DB, 19,5°C WB friss levegő 35 °C DB 28 WB • fűtés: elszívott levegő 21 °C DB, 13°C WB friss levegő 5 °C DB 2 WB

Kompakt dizájn



A készülék a minimális 272 mm-es magasságával és 46 kg-os súlyával könnyű, kényelmes telepítési lehetőséget biztosít korlátozott terek esetén is.

Vezetékes távvezérlők



KJR-12B



KJR-29B1/BK-E

Funkciók

A FOLLOW ME funkcióval, a vezetékes szabályzó a tartózkodási tér léghőmérsékletét érzékeli, a beltéri egység szívott levegőhőmérséklete helyett. Ezáltal a szoba levegője közelebb lesz a beállított hőmérséklethez, így növelve a felhasználó komfortérzetét.

1
Érzékelő

2
Follow me



Tulajdonságok

Típus	KJR-12B	KJR-135A/MBTF-E	KJR-29B1/BK-E
Méretek (szél. x mag. x mély.) mm	120 x 120 x 15	135 x 105 x 20	120 x 120 x 30
Tápfeszültség (V)		DC 5V	

INNOVATÍV FŰTÉSI MEGOLDÁS

FŰTÉS EXTRÉM ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN

Midea inverteres légkondicionálói akár -25°C -os hőmérsékleten is képesek otthonát a kívánt hőfokra fűteni.

Midea légkondicionálók extrém alacsony külső hőmérsékletnél




10 perccel
indítás után



30 perccel
indítás után

VS

Más hagyományos légkondicionálók



10 perccel
indítás után



30 perccel
indítás után

Hideg  Meleg

■ Magas frekvenciás kompresszor technológia

Minél alacsonyabb a külső hőmérséklet annál magasabb a kompresszor frekvenciája és a ventilátor sebessége.

■ Kompresszor karterfűtés


Extrém alacsony külső hőmérsékletnél a kültéri egységben található kompresszor megfelelő működését a beépített karterfűtés biztosítja.





www.pt.hu | www.midea.hu

Az Ön Midea partnere:



A katalógusban szereplő műszaki adatok előzetes egyeztetés nélküli változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja!